

## MÁQUINAS PARA MADERA, METAL Y CONCRETO

### Sierra Caladora CATDX54

- Potencia: 750 W
- Longitud De Carrera: 20 Mm
- Vel: 800 - 3000 Rpm
- Capac. De Bisel: ±45°

Capac. Corte: Madera 80 mm  
Acero 10 mm, Aluminio 20 mm  
+ Guía paralela  
+ Adaptador para aspiradora  
Función de aspirador de polvo



UN.X BULTO 4

### Caladora A Bateria 18 V CATDX51B

- Long. De Carrera: 26 MM
- Vel: 3500 Rpm
- Capac. De Bisel: ±45°

Capac. Corte: Madera 120 mm  
Acero 10 mm, Pvc 20 mm  
+ Guía paralela  
+ Adaptador para aspiradora



UN.X BULTO 4

### Sierra Circular 185 MM - 7 1/4" CATDX59

- Potencia: 1400 W
- Ø Disco: 185 MM x 24 D
- Vel: 5800 Rpm
- Capac. De Bisel: 0 - 45°
- Prof. Corte A 45°: 45 Mm  
A 90°: 65 Mm

+ Adaptador p/ aspiradora  
+ Guía paralela  
+ Llave de ajuste



UN.X BULTO 2

### Sierra Circular A Bateria 18 V CATDX53B

- Potencia: 1400 W
- Ø Disco: 185 MM x 24 D
- Vel: 5500 Rpm
- Capac. De Bisel: 0 - 45°
- Prof. Corte A 45°: 45 Mm  
A 90°: 65 Mm

+ Adaptador p/ aspiradora  
+ Guía paralela  
+ Llave de ajuste



UN.X BULTO 2

### Sierra Sensitiva 355 MM CATDX519

- Potencia: 2200 W
- Vel: 4300 Rpm
- Capac. corte:  
acero redondo 130 mm  
acero cuadrado 100 x 100 mm

Cambio rápido del disco  
Bloqueo del eje  
Base de acero estampado



UN.X BULTO 1

### Martillo Rotativo SDS Plus CATDX26

- Potencia: 800 W
- Vel: 1200 Rpm
- Impactos: 5300 Gpm
- Energía Impacto: 3 J

4 funciones: Giro, Giro y Percutor,  
Percutor y ajuste posición de cincel.

Capac. prof. concreto: 26 mm  
Capac. prof. en madera: 30 mm  
Capac. prof. en acero: 13 mm



UN.X BULTO 3

## MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS  
MOTOR

10x

MAYOR VIDA  
ÚTIL DEL MOTOR

50%

MÁS TIEMPO  
DE EJECUCIÓN

25%

MÁS POTENCIA  
DE TRABAJO

### TABLA DE REFERENCIAS

- |  |                               |  |                        |
|--|-------------------------------|--|------------------------|
|  | MOTOR SIN CARBONES            |  | VELCRO RÁPIDO ACOPLE   |
|  | POTENCIA                      |  | ANGULO REBATIBLE A 45° |
|  | SIN HERRAMIENTAS FÁCIL ACOPLE |  | TEMPERATURA            |
|  | VELOCIDAD                     |  | LUZ DE TRABAJO         |
|  | MEDIDA DE MANDRIL             |  | POSICIONES DE SIERRA   |
|  | ROSCA DE HUSILLO              |  | FUERZA NOMINAL         |
|  | POSICIONES DE MANGO           |  | CAPACIDAD DE CORTE     |
|  | VELOCIDAD VARIABLE            |  | TAMAÑO DE LIJA         |
|  | NUMERO DE VELOCIDADES         |  | LIJADORA PULIDORA      |
|  | Ø DISCO                       |  | Ø LIJA                 |
|  | Ø DE EJE                      |  | BLOQUEO DEL HUSILLO    |
|  | PANTALLA LCD                  |  | IMPACTOS EN JOULES     |
|  | ACOPLE RÁPIDO                 |  |                        |



FOR ALL

12 MESES  
GARANTÍA  
CAT, CATERPILLAR, GARANTÍA

CAT®

CATÁLOGO HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y A BATERÍA



LET'S DO THE WORK.™

IMPORTADORES OFICIALES PARA TODO EL PAÍS

KALYDONTOLS



www.catpowertools.com

©2021 Caterpillar, CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logos, "Caterpillar Yellow," la imagen comercial "Power Edge" así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden utilizar sin permiso.



**STRONG  
TOUGH  
RELIABLE  
BUILT FOR IT™**



## BATERÍAS RECARGABLES

### Batería Litio 2.0Ah 18V CATDXB2

- Voltaje: 18 V
- Capac. de batería: 2.0Ah
- Peso: 500 gr.

Indicador de capacidad  
Luz LED de 5 niveles  
Batería de iones de litio  
Batería deslizante



UN.X BULTO 10

### Batería Litio 4.0Ah 18v CATDXB4

- Voltaje: 18 V
- Capac. de batería: 4.0Ah
- Peso: 700 gr.

Indicador de capacidad  
Luz LED de 5 niveles  
Batería de iones de litio  
Batería deslizante



UN.X BULTO 10

### Cargador de Batería 2.0 A- 4.0 A CATDXC4

- Voltaje: 100-240 V - 50/60 HZ
- Salida de cargador: 18 V
- Corriente de carga: 4.0 A
- Energía entrada nominal: 95 W
- Carga 2.0Ah : 35 minutos  
4.0Ah: 68 minutos



UN.X BULTO 10

## MÁQUINAS PARA ATORNILLAR Y CORTAR

### Amoladora Angular 115/125 MM - 5" a Bateria 18 V CATDX31B

- Voltaje: 18 V
- Ø Disco: 115/125 MM
- Vel: 8500 Rpm
- Rosca De Husillo: M14
- Ø Interno Disco: 22.2 MM

Bloqueo del eje  
Gatillo paleta  
Empuñadura antideslizante



UN.X BULTO 4

### Amoladora Angular 230 MM - 9" " CATDX351

- Potencia: 2350 W
- Ø disco : 230 Mm
- Vel: 6500 Rpm
- Rosca Del Husillo: M14

Mango trasero giratorio  
Botón de seguridad del interruptor  
Ajuste rápido del protector  
Mango moldeado en goma



UN.X BULTO 2

### Taladro A Batería 18 V c/ Percusión CATDX12

- Mandril: 13 mm
- Vel: 0 - 500 rpm / 0 - 2000 rpm
- Par. max: 65 nm
- Embrague: 22+1+1
- Motor sin carbones
- Perf: madera 40 mm/ acero 13 mm  
concreto 13 mm
- Vel. variable / Luz de trabajo
- + 2 baterías 2.0 Ah + Cargador



UN.X BULTO 2

### Amoladora Angular 180 MM CATDX352

- Potencia: 2350 W
- Ø disco : 180 Mm
- Vel: 8500 Rpm
- Rosca Del Husillo: M14
- Ø Interno Disco: 22.2 MM

Mango trasero giratorio  
Mango antivibración  
Mango moldeado en goma  
Botón de seguridad del interruptor



UN.X BULTO 10

### Taladro De Impacto A Batería 12 V CATDX15

- Mandril: 10 mm
- Vel: 0 - 400 rpm / 0 - 1500 rpm
- Par. max: 30 nm
- Par de apriete: 18+1 posiciones
- Perf: madera 20 mm;  
acero 10 mm / concreto 10 mm

+ Batería 2.0 Ah  
+ Cargador



UN.X BULTO 6

### Taladro / Atornillador Impacto 18 V CATDX71B

- Mandril: 1/4" HEX
- Torque: 215 Nm
- 3 Vel.: 1: 0 - 1300 rpm  
2: 0 - 2100 rpm  
3: 0 - 3200 rpm
- Impactos: 0-1600/2900/3600 ipm
- Motor sin carbones
- Vel. variable
- Luz de trabajo



UN.X BULTO 5

## MÁQUINAS PARA ATORNILLAR, LIJAR Y DE CALOR

### Taladro De Impacto c/ Percusión CATDX17

- Potencia: 750 W
- Mandril: 13 Mm
- Vel: 3000 Rpm
- Capac. perf. : Madera 30 Mm;  
Acero 13 Mm  
Concreto 13 Mm

+ Mango auxiliar  
+ Medidor de profundidad



UN.X BULTO 4

### Lijadora / Pulidora 18 V CATDX42B

- Ø Placa P/ Lijar: 125 Mm
- Ø Placa P/pulir: 150 Mm
- Vel: 3000 - 11000 Rpm
- Ø Orbital: 2.4 Mm
- + Almohadilla de pulido 150mm
- + Bolsa De Polvo
- + 3 lijas - grano (60#/80#/120#)



UN.X BULTO 4

### Roto Orbital CATDX461

- Potencia: 400 W
- Ø Lija: 125 Mm
- Vel: 5000 - 14000 Rpm
- Diámetro Orbital: 2.54 MM

+1 Lija Grano 80  
+ Bolsa De Polvo  
+ Adaptador p/ aspiradora



UN.X BULTO 6

### Lijadora de Palma CATDX471

- Potencia: 240 W
- Vel: 15000 Rpm
- Diámetro Orbital: 1.6 MM
- Dimension Base: 103 X 110 MM

+ 1 Lija Grano 80  
+ Bolsa De Polvo  
+ Adaptador p/ Aspiradora



UN.X BULTO 4

### Pistola De Calor CATDX87

- Potencia: 2000 W
- Temp: 50 - 600 °C
- Display Digital
- Pantalla LCD

+ Rascador, Boquilla Plana,  
Boquilla De Concentracion,  
Boquilla De Proteccion De Vidrio,  
Boquilla Tipo Gancho



UN.X BULTO 6

**LET'S DO THE WORK.™**



www.catpowertools.com

©2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logos, "Caterpillar Yellow," la imagen comercial "Power Edge" así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden utilizar sin permiso.

**IMPORTADORES OFICIALES PARA TODO EL PAÍS**

POLO INDUSTRIAL EZEIZA - LOTE 67 Y 68  
PUENTE DEL INCA 2450 - T. SUAREZ - BS. AS. - ARGENTINA

info@catpowertools.com.ar  
(011) 4600-2254/4947

